标准规格型号:RC3500/RC3600 模块安装底座（用于仪器仪表）

概述

配备M35xx/M36xx/M37xx隔离模块
这是一个专用基地。

▽ 19英寸机架尺寸,支持壁挂式安装（兼容DIN导轨）
▽ 提供多种隔离式电源 ▽ 计算机侧接口通过连接器连接
输出类型和螺钉端子类型可轻松选择。

订购单

型号
RC3□00-□-□□-□□-□□-□ ①②③④⑤⑥

基价

型号
RC3□00-□-16□□-□□ RC3□00-□-08□□-□□ RC3500-□-16□□-□□-R1/R2 RC3500-□-08□□-□□-R1/R2

规格

通用规范

模型 （请在①中注明）	■ 用于安装输入隔离模块· ... ■ 用于安装输出隔离模块· ...
安装方法 （请在②中注明）	■ DIN导轨安装· ... ■ 壁挂式安装（也可机架式安装）·····R
接线方式 （请在④中注明）	■ 现场侧:M3.5 螺钉端子 C1 计算机侧:37针D-sub连接器;现场侧:M3.5螺钉端子C2 电脑端:AMP 26针半间距连接器 ■ 现场侧:M3.5 螺钉端子...TB 电脑端:M3.5螺丝端子
最大负载模块数量 （请在③中具体说明）	■ 16 个单位 ·····16 ■ 8 个单位·····08
电源 （请在⑤中注明）	■ 100V 交流电（+4,000元） (+9,000日元)·····A1 ■ 24V 直流 ■·····D1 15V 直流（绝缘）(+4,000元)·····D2 ■ 15V 直流（非绝缘)D3

材料

外壳 SPCC板 玻璃环氧树	
脂双面板 端子螺丝 镀镍铁 端子块 PBT树脂	

附加规格

可选规格 （请在⑥中注明）	■ 包含 250Ω 精密线绕电阻器····· R1 ■ 包含 500Ω 精密线绕电阻····· R2